

PRYNDISPLAY

GAMME SOLUTIONS D’AFFICHAGE / DISPLAY SOLUTIONS RANGE

- 1 A 3 ECRANS / 1 TO 3 SCREENS
- JUSQU’A 4K / UP TO 4K
- H.265/H.264
- AFFICHAGE MULTIMODES (POSTE DE TRAVAIL, MONITEUR D’ALERTE, MULTIVISION, CYCLIQUE)/ MULTIMODE DISPLAY (WORKSTATION, ALERT MONITOR, MULTISCREEN, CYCLIC)
- GESTION DES CAMERAS PTZ, FISHEYE ET PANORAMIQUE / PTZ, FISHEYE AND PANORAMIC CAMERA MANAGEMENT
- GESTION DES CAMERAS IP MULTIMARQUES (ONVIF, PRYNTEC, VIVOTEC, DAHUA, HIKVISION, AXIS, SAMSUNG...)/ MULTI-BRAND IP CAMERA MANAGEMENT (ONVIF, PRYNTEC, VIVOTEC, DAHUA, HIKVISION, AXIS, SAMSUNG...)

	DISPLAY ONE Ref : DIS-I001-4K30	DISPLAY TWO Ref : DIS-I002-4K30	DISPLAY R3 Ref : DIS-I003-4K30
CARACTERISTIQUES & PERFORMANCES/ FEATURES & PERFORMANCE			
Matériel/Hardware			
OS	Embedded Linux	Win10 IoT Enterprise	Win10 IoT Enterprise
CPU	ARM	X86 Intel low power	X86 Intel
Flash (OS)	8Go	128Go	128Go
HDD	/	/	/
RAM	1Go	4Go	8Go
Sortie Vidéo/ Video Output	HDMI 2.0 + CVBS (clone)	HDMI + DisplayPort	VGA + HDMI + DisplayPort
Résolution/ Resolution	1x4K ou 1 x 1080p30ips/fps	1x 4K ou 2 x 1080p30ips/fps	1x4K ou 3 x 1080p30ips/fps
Capacité de décodage/ Decoding capability	20Mbits/s	20Mbits/s	40Mbits/s
Interface USB/USB Input	1 x USB 3	3 x USB 3	6x USB3
Interface Réseau/ Network Interface	1 x 100Mbits/s PoE	1 x 1 Gbit/s	2 x 1 Gbit/s
Alimentation/Power supply	PoE	19VDC	220VAC
Consommation électrique/ power consumption	< 7W	<30W	<80W
Dimensions (mm)	115x 115 x 32	115 x 115 x 50	438 x 320 x 132
Poids/ Weight	160g	570g	9Kg
Certifications	CE	CE	CE
Garantie/Warranty	2 ans	2 ans	2 ans
Logiciel/Software			
Logiciel embarqué/ Embedded software	PryndisplayOne	Moniteur IP	Moniteur IP
Live / Replay Digipryn	RTSP Digipryn* / Non disponible	OK	OK
Affichage Multivision/ Multivision display	De x1 à x16	De x1 à x36	De x1 à x64

*Prérequis/Prequisite : Digipryn dernière génération Windows 10 et processor Série 7, i3 minimum/ Digipryn latest generation Windows 10 and Series 7 processor, i3 minimum